



Agricultura / Mantenimiento / Fumigadoras /
Fumigadoras

Referencia producto
7FL2T25C

FUMIGADORA DE MOTOR A GASOLINA

Marca

Bellota

Código EAN

7500372124760

Uso

Ideal para pulverización de cualquier líquido de uso avícola.

Ventajas

Diseñada para dar un alto desempeño en el uso diario con un ciclo de trabajo de 30 minutos de descanso por tanque de combustible consumido.

Fumigadora de motor a combustión de 2 tiempos tipo mochila con mando de regulación de presión con encendido magneto transistorizado.

Bomba de émbolo dúplex en latón y capacidad máxima de presión a 35 Bar/3.5 mpa.

Descripción

Fumigadora profesional de motor a gasolina 2 tiempos para un alto desempeño en su uso diario con capacidad de 25 litros en tanque, potencia de 0.75 kw y cilindrada de 25.4 cc, rendimiento de 9 litros por minuto y presión máxima de 3.5 mpa. Trabaja de forma eficiente mezclando el combustible y aceite a 30:1, su manguera de 1.56 metros, lanza de 61 cm o con su lanza regulable de 56 cm.

Atributos y características

Atributos

Potencia (Kw): 0.75

Cilindrada (cc): 25.4

Capacidad depósito líquidos (l): 25

Características

Presión de trabajo (bar | psi): 35

Caudal (l/m | gpm): 9

Volumen de pulverización (l/m | gpm): 9

Tipo de bomba: Latón

Longitud manguera de alta presión (m): 1.56

Lanzas: 2

Lanzas de largo alcance: 1

Tipo de motor: 2 Tiempos

Mezcla combustible: 30:01

Capacidad depósito de combustible (l | gal): 75

Tipo de arranque: Manual

Mando de regulación de presión: Incluido

Dos lanzas incluidas: Incluido

Lanza de la largo alcance regulable: Incluido

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
605	340	450	9.1

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero al carbono,Acero,Latón,Nylon, Acero al carbono,Acero,Latón,Nylon, Acero al carbono,Acero,Latón,Nylon, Acero al carbono,Acero,Latón,Nylon	Rojo, Blanco	Pulido, Barnizado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

8424410201

Enlaces PDF

Manual de uso

- [Manual_Fumigadora_2T_-
_CEN.pdf](#)