

INFORMACIÓN TÉCNICA

123

Masking Tape 123 Alto Desempeño

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta de papel crepado con adhesivo de hule-resina de media adhesividad, alta cohesión y buena resistencia a la tensión. Cinta para enmascarar con alta impermeabilidad a los solventes de pinturas. Su respaldo de papel le permite conformarse en superficies irregulares y alrededor de esquinas. Soporta una temperatura de hasta 100°C en cabinas de horneado. Se retira fácilmente sin dejar residuos de adhesivo y sin rasgarse.

APLICACIONES TÍPICAS

Cinta utilizada en operaciones de enmascarado para trabajos de pintado de automóviles en el taller, en aplicaciones industriales y para trabajos de pintura en el hogar. Puede ser aplicado a superficies como cemento, yeso, aluminio, vidrio, metal y madera para trabajos de pintura acuosa y esmaltes. También es útil para reforzar paquetes, sujetar, cerrar cajas y usos afines en el hogar, el taller, la escuela y la oficina.



CONSTRUCCIÓN Y DATOS TECNICOS

Respaldo: Papel Crepado
Adhesivo: Hule - Resina
Color: Crema

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLÉS	MÉTODO DE ANÁLISIS
Esesor:	0.17 mm	7.0 mils	ASTM D-3652
Adhesión al Respaldo	130 gr/cm	11.5 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	325 gr/cm	28.9 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3.1 kg/cm	17.4 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	8.0%	0.08	ASTM D-3759

	TIPO	MEDIDA
Medidas Disponibles:	123	12mmX50m
	123	18mmX50m
	123	24mmX50m
	123	36mmX50m
	123	48mmX50m

GARANTÍA

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.