

Afíx Multiflex Sellante Acrílico

DESCRIPCIÓN

El Afíx Multiflex Sellante Acrílico es un sellante acuoso de bajo olor y no tóxico, que presenta excelente adherencia con diversos sustratos proporcionando un buen sellado y mejor acabado. Puede ser utilizado en juntas y acabados de muebles, molduras, escuadras, paneles de PVC, azulejos, cerámicas, tinajas, ladrillo y concreto.

No presenta adherencia a polietileno, polipropileno, silicon y PTFE (resina antiadherente).



APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES

Los materiales deben estar limpios, libres de polvo, de humedad, grasas o cualquier contaminante.

CALAFATEO

El sellador puede ser aplicado por una pistola manual. Para la aplicación se deberá cortar la punta auxiliar en un ángulo de 45° de acuerdo con el diámetro que se desea aplicar de cordón. Proceda con la aplicación del producto de manera uniforme a lo largo de la superficie deseada y realice el acabado de la superficie con el apoyo de una espátula. Los restos de producto deben limpiarse inmediatamente después de la aplicación. Para lograr el desempeño óptimo del sellador es recomendable respetar los tiempos de secado y curado total del producto antes de comenzar con la manipulación del sustrato. En el caso de que el sellador no sea utilizado por completo se recomienda sellar bien la punta auxiliar para evitar que se cure el producto y genere pérdidas de material.

Fecha de última revisión: No. 916, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.





Afíx Multiflex Sellante Acrílico

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Excelente adhesión:** Presenta excelente adherencia en diversos materiales.
- **Amigable con el medio ambiente:** Producto libre de solventes orgánicos.

PROPIEDADES

- **Apariencia** Pasta color blanca o negra
- **Formación de película @23°C/50%HR** Aprox. 15 min
- **Cura @23°C/50%HR** 2 mm / 24 h
- **Temperatura de aplicación** -5°C a 35°C
- **Temperatura de trabajo (resistencia)** Posterior a la cura -20°C a 80°C

*Características controladas por el laboratorio de control de calidad

** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación

PRESENTACIÓN

Cartuchos plásticos de 310 mL. Consúltenos para verificar otras opciones de presentación.

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Almacénesse el producto bien cerrado, en un lugar fresco y seco (alrededor de 25°C).

Si el producto se encuentra almacenado en su envase original y correctamente cerrado tiene una vida de almacenamiento de 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

Fecha de última revisión: No. 916, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.





Afíx Multiflex Sellante Acrílico

PRECAUCIONES DE USO

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo.

SOPORTE TÉCNICO

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a afix@artecola.com.mx.

COPIA NO CONTROLADA

Fecha de última revisión: No. 916, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.

