



5500

PEGAMENTO DE CONTACTO PROFESIONAL



Afix[®] PEGAMENTO DE CONTACTO

Es de uso general, indispensable en el hogar o taller.
Pegamento base de policloropreno, no cristaliza. 1L rinde hasta 7m².

Ideal para:

- Se recomienda ampliamente para hule, cuero, plásticos, formica, cartón, madera, fibracel, corcho, esponja, hule-espuma, metales, cristal, porcelana, entre otros.

- **MULTIUSOS**
- **SECA EN 15 MINUTOS**
- **25 A 28 % SÓLIDOS**

Producto

Presentación

Afix[®] 5500
PEGAMENTO DE CONTACTO
PROFESIONAL

Tambor de 200 L
Lata de 18 L
Lata de 4 L
Lata de 1 L
Lata de 500 ml
Lata de 250 ml
Lata de 125 ml
Tubo de 60 ml
Tubo de 21 ml

Color

Amarillo

Aspecto

Líquido

Viscosidad Brookfield LVF 3/12

3,500 4,500cps

Sólidos

25 a 28%

Tiempo de secado

15 a 20 min

Resistencia al despegue

48 lbs/pulg.

Pegajosidad

2 hrs

MODO DE USO

- 1.- Las superficies deben estar limpias, sin polvo, aceite o cualquier tipo de residuo.
- 2.- Agite bien la lata antes de la aplicación.
- 3.- Aplique el adhesivo de forma homogénea en los materiales que serán pegados.
- 4.- Deje secar la capa de adhesivo de 15 a 20 minutos.
- 5.- Unir las partes presionando ligeramente.
- 6.- Mantener la lata bien cerrada después de su uso.

- Se recomienda aplicar el adhesivo a ambas partes para un mejor resultado.
- Es un líquido viscoso amarillento de fuerte olor a solvente, es tóxico, volátil e inflamable.

**5500****PEGAMENTO DE CONTACTO PROFESIONAL****ARTECOLA**
QUIMICARevisión
• Esta revisión anula y sustituye todas las anteriores

HOJA TÉCNICA

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO**DESCRIPCIÓN**

El **AFIX 5500 PEGAMENTO DE CONTACTO PROFESIONAL**, es un líquido viscoso amarillento, de fuerte olor a solvente, tóxico, volátil e inflamable. Es un pegamento de uso general indispensable en el hogar o taller para pegar diversos materiales como: Hule, cuero, plásticos, formica, cartón, madera, fibracel, corcho, esponja, hule-espuma, metales, cristal, porcelana, entre otros.

PROPIEDADES

- Posee adherencia al hule, cuero, plásticos, cartón, madera, fibracel, corcho, esponja, hule-espuma, metales, cristal, porcelana, entre otros.
- Pegamento base policloropreno, no cristaliza.
- Rendimiento: Cada 1L rinde hasta 1m²

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Las superficies deben estar limpias, sin polvo ni aceite o cualquier tipo de residuo;
2. Agitar bien la lata antes de la aplicación;
3. Aplicar a temperaturas entre 0°C y 35°C;
4. Aplicar el adhesivo en ambas las partes que seran pegadas;
5. Dejar secar de 15 a 20min;
6. Unir las partes presionando ligeramente.
7. Mantener la lata bien cerrada después del uso.

DATOS TÉCNICOS

Producto	Presentación
Afix® 5500 PEGAMENTO DE CONTACTO PROFESIONAL	Tambor de 200 L Lata de 18 L Lata de 4 L Lata de 1 L Lata de 500 ml Lata de 250 ml Lata de 125 ml Tubo de 60 ml Tubo de 21 ml
Color	Amarillo
Aspecto	Líquido
Viscosidad Brookfield LVF 3/12	3,500 4,500cps
Sólidos	25 a 28%
Tiempo de secado	15 a 20 min
Resistencia al despegue	48 lbs/pulg.
Pegajosidad	2 hrs

ADHESIVO DE CONTACTO		CODIFICACIÓN DE RIESGO	
SALUD	3	SALUD	3
INFLAMABILIDAD	3	INFLAMABILIDAD	3
REACTIVIDAD	0	REACTIVIDAD	0
PROTECCIÓN PERSONAL	G	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	G
RIESGOS ESPECÍFICOS		RIESGOS ESPECÍFICOS	



01800 5034 400
Afix ASISTENCIA TÉCNICA

ALMACENAJE

Almacenar bajo techo a temperaturas no menores a 5°C y no mayores a 30°C. En estas condiciones el producto tiene vida útil de 12 meses

SOPORTE TÉCNICO

Dada la gran variedad de sustratos, condiciones ambientales cambiantes y situaciones técnicas variadas, es necesario hacer ensayos previos y consultar con nuestro departamento técnico antes de iniciar cualquier trabajo en el que intervengan productos ARTECOLA.

Para aclarar cualquier duda entre en contacto con nuestro departamento técnico por el correo consultoria.tecnica@artecola.com.mx

Las informaciones y datos suministrados en esta hoja técnica están basados en experiencias prácticas y en resultados de pruebas en nuestros laboratorios. Su objetivo es proveer una indicación sobre el empleo de nuestro producto. No nos responsabilizamos si no fueran seguidas nuestras técnicas de uso de este material. Esta hoja técnica no cubre todas las eventualidades de cada utilización específica, por lo tanto el cliente que esté interesado en utilizar nuestros productos debe probarlos dentro de sus condiciones particulares de aplicación. Este procedimiento es absolutamente necesario y debe ser hecho en cada nueva finalidad de aplicación del producto u alteración del proceso. Los clientes que hagan modificaciones durante el transcurso de su proceso de producción deben informarlo a Artecola.



5500

PEGAMENTO DE CONTACTO PROFESIONAL



VENTAJAS SOBRE LA COMPETENCIA

¿POR QUE COMPRAR AFIX 5500?

**POR REUNIR CUALIDADES UNICAS
EN UN SOLO PRODUCTO**

- SECA EN 15 MINUTOS
- **MILTIUSOS**
- **RÁPIDA FIJACIÓN**
- **DE 25 a 28% SÓLIDOS**
- **SÚPER FUERZA**
- PRECIO JUSTO Y POR DEBAJO
DE LA COMPETENCIA

Afix[®] PEGAMENTO DE CONTACTO

Es de uso general, indispensable en el hogar o taller.
Pegamento base de policloropreno, no cristaliza. 1L rinde hasta 7m².

Ideal para:

- Se recomienda ampliamente para hule, cuero, plásticos, formáica, cartón, madera, fibracel, corcho, esponja, hule-espuma, metales, cristal, porcelana, entre otros.

**COMPITE DIRECTAMENTE
CON RESISTOL 950**