

Afix 399

DESCRIPCIÓN

El producto AFIX® 399 es un adhesivo sintético a base de policloropreno de baja viscosidad y **tiempo abierto largo** especialmente diseñado para aplicaciones de Laminación Plana de Alta Presión (HPL) usando **brocha, rodillos, espátula o incluso utilizando equipos de aspersión. Producto de secado rápido.**

Es un **producto versátil**, por pegar diversos materiales (laminado plástico, aglomerado, MDF, láminas metálicas, etc.), presentar coloración **semitransparente** y permite **su aplicación con diferentes herramientas y/o equipos**. No está diseñado para procesos de post formado (si necesitas un producto para esa aplicación, recomendamos el AFIX® POST FORM 6000).



Conozca AFIX® 399, una nueva generación de adhesivos profesionales.

APLICACIÓN

MÉTODO

1. Para obtener un buen pegado la superficie debe estar **libre de polvo, grasa, humedad y suciedad**;
2. Realice el proceso de pegado a temperaturas superiores a 18° C, asegure el correcto acondicionamiento de los sustratos al menos 48 horas antes de realizar el proceso de pegado.
3. **Para aspersión:** Asegure que las trampas de agua y aceite del sistema de aire comprimido se encuentren en correcto funcionamiento y estén instalados a una distancia de 8 m del compresor de aire.
4. **Para aspersión:** Aplique una capa uniforme de adhesivo sobre ambas superficies utilizando un equipo de aspersión con un patrón uniforme cubriendo por completo ambas superficies. Aplique una capa doble en todos los bordes. Sustratos muy porosos (madera contrachapada) pueden requerir de la aplicación de una segunda capa de adhesivo.

Fecha de última revisión: No. 1040, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.



Afíx 399

PRESENTACIÓN

Código	Envase	Piezas por caja
2504967	Lata 17L	No aplica
2504962	Lata de 4L	4
2504965	Lata de 1L	12

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

365 días; Almacénese bien cerrado en un lugar bajo techo, fresco y seco (15 a 30 °C), teniendo especial cuidado de que se encuentre alejado de lugares con muy baja temperatura (menor a 5°C), debido a que el adhesivo incrementa su viscosidad lo cual dificulta su aplicación. Solicite y consulte nuestra hoja de seguridad. Preste atención sobre los riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo y consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad. Rotar el stock: primeras entradas primeras salidas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

PRECAUCIONES DE USO

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo.

SOPORTE TÉCNICO

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a afix@artecola.com.mx.

Fecha de última revisión: No. 1040, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.

