

# Hoja de datos técnicos.

High Performance Adhesives S de R.L de C.V.  
Carretera México-Querétaro lote C, Int. 32.  
Col. Cumbre Norte.  
CP: 54769.

Cuautitlán Izcalli, Edo. De México, México.  
RFC: HPA160225LE4.

**Fecha de elaboración: 17-10-2016.**

**Emisión: 17-10-2016. Revisión: 01.**



**“LUBRIAFLOJATODO”**

**CÓDIGO: DP-5, CONTENIDO 100 y 300G**

## INFORMACIÓN GENERAL:

LUBRIAFLOJATODO, Líquido súper penetrante y lubricante de acción muy rápida para aflojar PARTES ROSCADAS aferradas por la oxidación, grasa, mugre y depósitos de carbón, etc. Limpia, protege, lubrica, penetra y afloja, desplaza humedad

## BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Baja tensión superficial para una penetración inmediata. Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas
- Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas contra la oxidación.
- No afecta superficies pintadas.
- Puede aplicarse en piezas en movimiento o cercanas a ellas
- Rápido, eficiente y económico
- No contiene clorofluorocarburos los cuales son dañinos al ambiente
- Excelente dieléctrico y desplazador de humedad

## APLICACIONES:

- En el desmontaje de partes roscadas aferradas por óxido, corrosión o suciedad
- En cualquier componente mecánico que requiera limpieza y lubricación
- Donde quiera que se requiera un excelente desplazador de humedad
- En componentes eléctricos y electrónicos como un excelente dieléctrico

## PROPIEDADES:

Color	Amarillo oscuro	
Olor	Mezcla de Solventes	
Gravedad Especifica del Concentrado (20 / 20 °C)	0.800 – 0.810	
Prueba de agotamiento	100 %	
PH (al 33.3% en agua desmineralizada)	9.2 – 9.5	
Presión de envasado	75 - 85 lb/in <sup>2</sup> pariencia:	
Gravedad específica	0.8750	
Solubilidad en agua:	Insoluble.	

## INSTRUCCIONES DE USO:

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente
2. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la penetración y desensamble de las piezas
3. Repetir la aplicación si es necesario

## ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar y mantener en lugar fresco, seco y lejos de los rayos del sol. Mantener el producto en su recipiente original, lejos de alimentos y bebidas.

## PRECAUCIONES:

Producto muy inflamable, manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. Evite el contacto prolongado con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón. En contacto con los ojos lave durante 15 minutos con abundante agua y busque ayuda médica. No ingerir, en caso de ingestión no provoque el vómito, consulte al médico. Úsese con ventilación adecuada. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

*Toda información implícita en este documento es otorgada de buena fe, para hacer referencia al producto descrito, HIGH PERFORMANCE ADHESIVES S DE R.L DE C.V. y sus distribuidores no se hacen responsables por el mal uso o inconsistencias en los resultados del producto, esto debido a que no tenemos el control del método que utilice cada persona, por tanto no se ofrece ninguna garantía por parte de HIGH PERFORMANCE ADHESIVES S DE R.L DE C.V.*

**UTILICE LOS ADHESIVOS DE-POX EN LA INDUSTRIA, EL TALLER, EN EL HOGAR O CUALQUIER APLICACIÓN QUE REQUIERA UNIONES DE ALTA PRECISIÓN Y CALIDAD.**