


Clave

2099

1. Descripción del producto:

Block para lijado grano 60/100

Largo (L):	100 mm / 4"
Ancho (A):	68.5 mm / 2-3/4"
Grosor (T):	26 mm / 1"
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	ALO 60/100 MED-FIN
Granulometría:	FEPA
Línea:	TENFLEX®



L	=	100	mm
A	=	68.5	mm
T	=	26	mm



Uso manual

1. Aplicación

- Excelente opción para lijado, limpieza y acabado de metales, plástico, fibra de vidrio, en especial madera y productos para estética automotriz.
- Rendimiento superior a las hojas de lija.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual en seco o en húmedo.
- Gracias a su gran flexibilidad se adapta a cualquier superficie dejando acabados consistentes y uniformes.
- Para prolongar su vida útil se recomienda lavar el producto después de usarse.

3. Información de seguridad

- Se recomienda utilizar equipo de seguridad completo (guantes, protección respiratoria y lentes de seguridad).

4. Manejo

- Los blocks nunca deben estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y pueden sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Caja con 60 piezas.