



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ITW POLY MEX S. de R.L. de C.V.
Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas (55) 5089-2870,
Stj D.F. y AM. (55) 50-89-2876,
resto del país, 01-800-8412040.
✉: soporte_tecnico@itwpolymex.com
www.itwpolymex.com

INFORMACIÓN GENERAL

ARRANCADOR PARA MOTOR

Aerosol para arrancar motores fríos de combustión interna. Especial para motores diesel y gasolina de 2 y 4 tiempos. Con aceite ligero que lubrica la parte superior de los cilindros.

Catálogo:

| Código | Contenido |
|--------|---------------|
| 107-DA | Aerosol 330 g |

PROPIEDADES

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Color | Bote litografiado |
| Aroma | éter |
| Punto de ebullición | 41 - 43 °C |
| Etiqueta de embarque | Combustible |
| Temperatura de almacenaje | 0 °C - 30 °C |

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Formula balancea de solventes que no dañan las válvulas
- Contiene un aceite ligero para lubricar la parte superior de los cilindros.
- Facilita el arranque de motores diesel y gasolina de 2 y 4 tiempos.
- Ayuda a encender rápidamente motores con problemas de ignición en tiempos de frío.
- Para el arranque de motores de sierras, sopladores de hoja o cortadoras de pasto a gasolina.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite el bote aerosol
2. Aplique a temperatura ambiente para mejores resultados
3. Rocíar la banda manteniendo el bote a una distancia aproximada de 25 cm.
4. No aplique en exceso

ALMACENAMIENTO

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos del sol; a menos de 28°C . Almacene en su recipiente original y lejos de alimentos y bebidas.

APLICACIONES

- El Arrancador se usa cuando las condiciones ambientales de baja temperatura, humedad o gran altitud dificultan el arranque de motores. Se puede aplicar en casi todo tipo de motor, excepto los equipados con calentador eléctrico o externo de aire de admisión.
- Agítelo bien antes de usarlo, manténgalo en posición vertical y aplique en la admisión de aire en un disparo corto de 3 - 6 segundos, arranque el motor.

PRECAUCIONES:

Evite el contacto prolongado con la piel. Puede producir irritación en piel sensible. Es recomendable el uso de lentes de protección para los ojos. Contiene derivados de petróleo. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. En contacto con los ojos lave durante 15 minutos con agua limpia y busque ayuda médica de forma inmediata. No ingerir. Úsese con ventilación adecuada. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLYMEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

FECHA DE ELABORACIÓN: 05.03.13

EMISIÓN:05.03.13

REVISIÓN:01