

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Fabricada con un respaldo muy resistente a la tensión y un adhesivo de muy buena adherencia a acabados exteriores de empaques de cartón.

### CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	BOPP
ADHESIVO	Acrílico
COLOR	Transparente, Canela



\*Las presentaciones del producto pueden variar.

### APLICACIONES TÍPICAS:

Para el cerrado de cajas de carón corrugado, paquetes, bultos, cuñetes, atados de perfiles, etc.

### DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.043 mm	1.7 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	195 gr/cm	19 oz/in	ASTM D-3330
Adhesión al Acero	280gr/cm	25 oz/in	ASTM D-3330
Resistencia a la tensión	3.7 kg/cm	21 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	160%	160%	-

**Nota:** Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frio y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

### MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
284	48mm X 50m
284	48mm X 100m
284	48mm x 150m

**Nota:** Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

Una empresa de:



## **Garantía:**

---

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

## **Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:**

---

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

## **Responsabilidad Limitada:**

---

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

## **Vida Util del Producto:**

---

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

### **OFICINA MATRIZ:**

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;  
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,  
Km 7.5, Apodaca, N.L.,  
México, C.P. 66632.  
Tel.(81).8221.7400  
Fax.(81).8221.7429  
info@tuk.com.mx  
www.tuk.com.mx

### **OFICINA E.U.A. Y CANADA:**

hyStik Inc.  
12941 North Fwy, Suite 550  
Houston Tx, 77060 U.S.A.  
Tel.(281) 784-7711  
Fax.(281) 209-0991.  
Toll Free. 01 800 8 HYSTIK.  
infona@hystik.com  
www.hystik.com

### **OFICINA CENTROAMÉRICA:**

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.  
Zona Industrial Sta. Elena,  
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,  
San Salvador, El Salvador.  
Tel.(503).2289.4798  
Fax.(503).2289.4789  
infoca@hystik.com  
www.hystik.com

Una empresa de:

