

COLOR PARA CEMENTO

PINTURAS Y ÓXIDOS DE MÉXICO, S.A. DE C. V.

COLOR PARA CEMENTO CAFÉ

CARACTERÍSTICAS

Es un color en polvo para utilizarse en cementos y morteros a base de aditivos minerales y sintéticos para dar color a cualquier producto a base de cementos como pisos, adoquines, mosaicos. Ideal para interiores y exteriores

USOS

Uso principal es para la coloración de concretos y morteros en acabados decorativos, puede utilizarse también en la fabricación de adoquines, mosaicos, pisos de pasta en productos para acabados en exterior e interior

DATOS TÉCNICOS

- **TIPO:** Color para cemento
- **ACABADO:** Liso
- **COLOR:** Café
- **COMPONENTES:** 2
- **DENSIDAD:** 4.3 kg \pm .02

- **RENDIMIENTO PRÁCTICO RECOMENDADO:** 5-10% por cada 50 kg. cemento

Nota. - El rendimiento puede variar de acuerdo con la rugosidad de la superficie (No contiene Plomo).

- **TIEMPO DE SECADO:**

Al tacto: 2-3 horas

Duro: 12 - 24 horas

Nota. - El tiempo de secado varía según la temperatura ambiente y la humedad relativa presente.

No contiene Plomo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por cubrir debe estar libre de grasa, óxido o cualquier otro material contaminante.

APLICACIÓN

TODA INFORMACIÓN ES DADA DE BUENA FE SIN RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE, YA QUE SU USO REBASA LOS LÍMITES DE NUESTRO CONTROL.

Reforma #1947 Ote. Col Obrera Monterrey, N. L, México.

C.P. 64010 Tels.8191-0760



COLOR PARA CEMENTO

PINTURAS Y ÓXIDOS DE MÉXICO, S.A.DE C. V.

Mezclar el pigmento con el cemento gris o blanco según sea el caso

DILUYENTE RECOMENDADO

Agua limpia

PRECAUCIONES

Evitar contacto prolongado con la piel y la ropa, en caso de ingestión accidental acudir con el médico.

TODA INFORMACIÓN ES DADA DE BUENA FE SIN RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE, YA QUE SU USO REBASA LOS LÍMITES DE NUESTRO CONTROL.

**Reforma #1947 Ote. Col Obrera Monterrey, N. L, México.
C.P. 64010 Tels.8191-0760**