

COLOR PARA CEMENTO MANDARINA

CARACTERÍSTICAS

Es un color en polvo para utilizarse en cementos y morteros a base de aditivos minerales y sintéticos para dar color a cualquier producto a base de cementos como pisos, adoquines, mosaicos. Ideal para interiores y exteriores

USOS

Uso principal es para la coloración de concretos y morteros en acabados decorativos, puede utilizarse también en la fabricación de adoquines, mosaicos, pisos de pasta en productos para acabados en exterior e interior

DATOS TÉCNICOS

- **TIPO:** Color para cemento
- **ACABADO:** Liso
- **COLOR:** Mandarina
- **COMPONENTES:** 2
- **DENSIDAD:** 4.3 kg \pm .02

- **RENDIMIENTO PRÁCTICO RECOMENDADO:** 5-10% por cada 50 kg. cemento

Nota. - El rendimiento puede variar de acuerdo con la rugosidad de la superficie (No contiene Plomo).

- **TIEMPO DE SECADO:**

Al tacto: 2-3 horas

Duro: 12 - 24 horas

Nota. - El tiempo de secado varía según la temperatura ambiente y la humedad relativa presente.

No contiene Plomo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

TODA INFORMACIÓN ES DADA DE BUENA FE SIN RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE, YA QUE SU USO REBASA LOS LÍMITES DE NUESTRO CONTROL.

Reforma #1947 Ote. Col Obrera Monterrey, N. L, México.
C.P. 64010 Tels.8191-0760



COLOR PARA CEMENTO

PINTURAS Y ÓXIDOS DE MÉXICO, S.A.DE C. V.

La superficie por cubrir debe estar libre de grasa, óxido o cualquier otro material contaminante.

APLICACIÓN

Mezclar el pigmento con el cemento gris o blanco según sea el caso

DILUYENTE RECOMENDADO

Agua limpia

PRECAUCIONES

Evitar contacto prolongado con la piel y la ropa, en caso de ingestión accidental acudir con el médico.

TODA INFORMACIÓN ES DADA DE BUENA FE SIN RESPONSABILIDAD DE NUESTRA PARTE, YA QUE SU USO REBASA LOS LÍMITES DE NUESTRO CONTROL.

Reforma #1947 Ote. Col Obrera Monterrey, N. L, México.
C.P. 64010 Tels.8191-0760