

FANDELI®



Ficha Técnica

Modelo

72948

Disco de Corte/ Desbaste Acero Inoxidable

4 1/2"

Cuenta con
Certificación



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): 4 1/2" X 1/8" X 7/8"

Dimensiones (mm): 115 X 2.8 X 22.23

Abrasivo: Óxido de Aluminio

Refuerzo: De Malla

Máxima RPM: 13,300

**Velocidad
Máxima:** 80 m/s

Línea: DC-204 PRO

Aplicaciones:

Para corte y desbaste de
Acero Inoxidable.




Esmeriladora Angular




Utilice equipo de seguridad

www.fandeli.com.mx



D1 = 115 mm
E = 2.8 mm
D2 = 22.23 mm



Características:

- Alta velocidad de corte.
- Corte limpio.
- Bajo desgrane.
- Buena relación costo-beneficio.

Instrucciones de operación

- Utilice una esmeriladora circular con propósitos de corte.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Antes de montar el disco, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 90° de la superficie de trabajo (corte) y > 10° para desbaste.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad).

Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar fracturas, si un disco presenta fracturas no deberá ser utilizado.

Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - Agua u otros solventes.
 - Temperaturas extremas o
 - Condiciones de humedad.

Unidad de empaque:

- 10 piezas por caja.

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090
Tlalnepantla, Edo. de Mex., Tel.: 5366 1400