

Clave 2553

1. Descripción del producto:

Disco de diamante de rin continuo (DDRC)

Dimensiones (in): 4" x 0.080" x 7/8"


Dimensiones (mm): 105 x 2 x 22.23

Máx. rpm: 15,200

Línea: HUM®

Altura de segmentos: 7 mm

Vel. Máxima: 80 m/s



D = 105 mm

T = 2 mm

H = 22.23 mm



1. Aplicación

- Para corte de materiales de construcción en general: loseta cerámica, porcelanato y materiales duros donde el acabado sea un requerimiento importante.
- Uso no intensivo.
- La mejor relación precio-rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en seco.
- Utilice una velocidad de avance y profundidad moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 10 unidades.