


Clave 651

1. Descripción del producto:

Disco unix de fibra

Dimensiones (in):	4-1/2" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 22.2
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	ALO MEDIO
Máx. rpm:	10,000
Densidad:	Alta



1. Aplicación

- La mejor opción para el trabajo de rebabeo, limpieza, suavizado, pulido y acabado de todo tipo de metales.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Use siempre guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes, caídas, fracturas o rupturas. Si el disco sufre fractura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde el disco sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido para evitar desgaste prematuro.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.