



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ITW POLY MEX S. de R.L. de C.V.
Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas (55) 5089-2870,
St.J.D.F. y AM. (55) 50-89-2876,
resto del país, 01-800-8412040.
✉ soporte_tecnico@itwpolymex.com
www.itwpolymex.com

INFORMACIÓN GENERAL

LIMPIADOR DE CARBURADORES CARB & CHOKE CLEANER

El limpiador de Carburadores y Ahogadores Permatex, es una mezcla de solventes específicamente formulados para disolver y limpiar los residuos depositados en carburadores y ahogadores durante la operación normal de un motor y otro equipo accionado por gasolina.

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como un sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes.

Catálogo:

Código	Contenido
137-DA	Aerosol 310 g

INSTRUCCIONES DE USO

1. Tenga buena ventilación.
2. Apague el motor.
3. Proteja la superficies pintadas.
4. Agítese muy bien antes de usar.

Nota: no hay balin agitador dentro de la lata. Para mejores resultados, el aerosol debe estar a temperatura ambiente antes de usarse.

5. Mantenga el bote de 8 a 10 pulgadas alejada de la superficie para limpieza abierta, o a 5 pulgadas. Usando el tubillo de extensión suministrado para las áreas difíciles de alcanzar, presione la boquilla y descargue el producto en el ensamble.

6. Para Carburadores: rocíe dentro y fuera del carburador cubriendo todas las partes. Repita la aplicación si es necesario.

7. Para Ahogador automático: Marque la placa indicadora antes de quitar. Rocíe directamente en la cubierta del ahogador, los resortes y demás partes. Repita la aplicación si es necesario. Seque con un trapo. Reinstale las piezas con la placa indicadora en la posición original.

8. Lave sus manos con Limpiador de manos Permatex.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Un rociado potente corta y elimina grasa y barnices.
- Seguro para uso con sensores de oxígeno.
- Mejora el desempeño de los motores.
- Cumple con las normas de productos no dañinos a la capa de ozono.

APLICACIONES

- Ahogadores manuales y automáticos

PROPIEDADES

Tipo Químico	Mezcla de cetonas aromáticas
Apariencia	Líquido transparente
Olor	Solvente suave (toluol)
Gravedad específica a 25°	0.855
Temperatura de Inflamación:	Aerosol, contenido bajo de presión
Solubilidad en agua:	insoluble
Gravedad específica:	0.855
Punto de ebullición:	68.74

NOTA: Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango típico (basados en el valor promedio de +/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

PRECAUCIONES:

Evite la ingestión de este material.
Evite el contacto excesivo con la piel.
Evite la inhalación de los vapores de este producto.
La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLYMEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

FECHA DE ELABORACIÓN: 29.05.13

EMISIÓN: 29.05.13

REVISIÓN: 01