



## HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ITW POLY MEX S. de R.L. de C.V.  
Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana  
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246  
Tel. Ventas (55) 5089-2870,  
**STJ**: D.F. y AM. (55) 50-89-2876,  
resto del país, 01-800-8412040.  
✉ : soporte\_tecnico@itwpolymex.com  
www.itwpolymex.com

### INFORMACIÓN GENERAL

#### FRENO-KLIN

FRENO KLIN es una fórmula especialmente elaborada para realizar una limpieza completa y rápida de manera fácil al sistema de frenado, solo requiere de una charola para recuperar la suciedad que se desprenderá del sistema. Limpia al momento los componentes como son: Resortes, cilindros, balatas, plato, zapatas, herraje, cáliper y discos; y eliminando residuos de líquido de frenos, grasa, asbesto, carbón, etc. Esta es la mejor manera de realizar una limpieza, ya que al sopletear el polvo que generan las balatas pone en riesgo la salud debido a los materiales que se pulverizan son tóxicos si son inhalados.

#### Catálogo:

Código	Contenido
81-A	425 g

### INSTRUCCIONES DE USO

Retire la llanta del auto, retire el plato del tambor, ya descubiertos todos los componentes de sistema de frenado, rocíe directa y abundantemente sobre las partes a limpiar, teniendo un recipiente (charola) para aparar los residuos que caerán al momento de limpiar, en caso de existir algunas manchas muy resistentes utilice una brocha pequeña dar mayor limpieza.

Para quitar la cristalización deberá desmontar las balatas y con una lija gruesa tallar las pastas agregando FRENO-KLIN mientras lija.

Este proceso lo hará pasando las pastillas de las balatas delanteras sobre la lija y en una superficie plana para emparejar la superficie que entra en contacto con el rotor de frenado.

Por ultimo dejara la pasta de la balata impregnada con FRENO KLIN para evitar posteriores daños.

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Limpia de manera rápida, fácil y segura.
- No reseca las ligas del caliper
- Se evapora de manera rápida sin manchar los metales.
- Rinde para los cuatro puntos de un auto.
- La presión es adecuada para retirar asentamientos de grasa.
- Incluye popote para mejor resultado.

### APLICACIONES

- En la limpieza completa del sistema de frenado, platos, discos, resortes, caliper y/o tambores de frenos.

### ALMACENAMIENTO

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos del sol. No almacenar a más de 55°C.

### PROPIEDADES

Temperatura de ebullición (°c) :	55° c @ 607.55 mmhg
Estado fisico:	líquido
Color:	incoloro
Olor:	característico a solvente (tolueno)
Solubilidad en el agua:	nd

### PRECAUCIONES:

Contenido bajo presión. No usarlo cerca del fuego, llamas o al fumar. No perforar, incinerar, ni almacenar el envase a mas de 49°C. DAÑINO O MORTAL SI SE INGIERE, NO PROVOCAR EL VÓMITO. LLAMAR A UN MEDICO DE INMEDIATO. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

FECHA DE ELABORACIÓN: 01.02.13

EMISIÓN: 01.02.13

REVISIÓN: 01