

MASKING TAPE 124

PARA PINTURA GRADO PROFESIONAL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta de Papel Crepado con adhesivo de hule-resina de media adhesividad, alta cohesión y buena resistencia a la tensión. Esta cinta tiene una excelente impermeabilidad a los solventes tradicionales utilizados en las pinturas comunes. Soporta temperaturas entre 70°C y 80°C y se despegue con facilidad sin dejar residuos de adhesivo al retirarse.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Papel Crepado
ADHESIVO	Hule - Resina
COLOR	Crema



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Cinta utilizada en operaciones de enmascarado para trabajos de pintado de automóviles en el taller, en aplicaciones industriales y para trabajos de pintura en el hogar. Puede ser aplicado a superficies como cemento, yeso, aluminio, vidrio, metal y madera para trabajos de pintura acuosa y esmaltes. También es útil para reforzar paquetes, sujetar, cerrar cajas y usos afines en el hogar, el taller, la escuela y la oficina.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLÉS	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.15 mm	5.9 mils	ASTM D 3652
Adhesión al Respaldo	186 gr/cm	16.7 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	388 gr/cm	34.8 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	2.7 kg/cm	15.1 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	6%	6%	ASTM D-3759

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frío y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
124	12mmX50m
124	18mmX50m
124	24mmX50m
124	36mmX50m
124	48mmX50m

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

Una empresa de:



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:

hyStik Inc.; 12941 North Fwy,
Suite 106, Houston, Tx. 77060
Sin Costo 01.800.8.hystik
Tel.01.800.8.447845
Fax.(281).209.0991
infona@hystik.com
www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
info@hystik.com
www.hystik.com

Company of:



2/2