

**Kit con martillo rotatorio combinado y esmeriladora angular**

**HR2475X4**

419  
325



**Gran duración en partes mecánicas, motor y carbón.(HR2475)**

·3 Modos de operación: sólo percusión, percusión con rotación y sólo rotación.

·Empuñadura ergonómica en forma de D con neopreno que provee mayor confort y control minimizando la fatiga y dolor de la mano del operador.

·Broquero deslizable de un toque para fácil cambio de punta.

**Motor de gran eficiencia suficiente para corte en concreto y alta resistencia al calor (9557NB)**

·Construcción de laberinto que protege todos los rodamientos del polvo y restos de material.

·Cuerpo de pequeña circunferencia para una fácil manipulación.

HR2475	224mm(15/16) SDS-PLUS	9557NB	115mm(4-1/2")
<b>Potencia</b>	780W / 6.7A	<b>Potencia</b>	840W
<b>Energía de impacto</b>	2.7J	<b>Diámetro del disco</b>	115mm (4-1/2")
<b>Capacidad</b>	<b>Concreto:</b> 24mm(15/16")	<b>Velocidad sin carga</b>	11,000rpm
	<b>Acero:</b> 13mm(1/2")	<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	271x129x106mm
	<b>Madera:</b> 32mm(1-1/4")		(10-5/8"x5-1/8"x4-3/16")
<b>Impactos por minuto</b>	0-4,500 ipm	<b>Peso neto</b>	1.6kg (3.4lbs)
<b>Velocidad sin carga</b>	0-1,100 rpm	<b>Cable de conexión</b>	1.6kg (3.4lbs)
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	429x84x158mm		
	(16-7/8"x3-5/16"x6-1/4")		
<b>Peso neto</b>	3.0kg(6.6lbs)		

● Calibrador de profundidad, empuñadura

● Llave para disco, empuñadura lateral

La herramienta no incluye accesorios.

