

Afíx Pegamento PVC Sanitario Transparente

DESCRIPCIÓN

El producto AFIX® Pegamento PVC Sanitario Transparente ha sido diseñado para uso sanitario. Está recomendado para unir tuberías y conexiones de PVC rígido que estén sujetas a presión de cédula 40 hasta 4 pulgadas, y en el caso de tuberías que no lleven presión como los sistemas de tubería conduit, agua potable, drenaje, ventilación, etc. hasta 6 pulgadas.

Conozca AFIX® Pegamento PVC Sanitario Transparente, una nueva generación de adhesivos profesionales.



APLICACIÓN

MÉTODO

1. Para obtener un buen pegado la superficie debe estar **libre de polvo, grasa y suciedad**;
2. Agite bien el envase antes de usar; proteja superficies que se no se puedan manchar previo a la aplicación;
3. Corte el tubo de forma recta y a 90°. En caso de daño en la punta del tubo, vuelva hacer el corte 5cm antes de la porción dañada;
4. Retire la rebaba, tanto por fuera cuanto por dentro del tubo;
5. Verifique el acoplamiento. Limpie el polvo y grasa con un paño limpio y seco. Revise ambas piezas e inserte en seco el tubo en la conexión. El tubo debe penetrar entre 1/3 y 2/3 del socket a colocar; en ese punto el tubo no debe salir por si solo de la conexión;
6. Limpie previamente los tubos con **AFIX® Limpiador para PVC**. Utilice un paño limpio y seco para realizar la limpieza. Deje evaporar el solvente previo a aplicar el pegamento;
7. Comente la unión. Utilice AFIX® Pegamento PVC Sanitario Transparente para asegurar el buen funcionamiento de su instalación. Aplique una capa uniforme, pero sin exceso, en el tubo y en la conexión;

Fecha de última revisión: No. 927, agosto, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.



Afíx Pegamento PVC Sanitario Transparente

8. Ensamble la unión. Inserte rápidamente el tubo en la conexión y **gire ¼ de vuelta** sosteniendo la **unión por aproximadamente 10 segundos**. Limpie las embarraduras. Un **cordón uniforme de cemento se debe apreciar en la parte externa de la conexión**;
9. Espere **mínimo 15 minutos después del último cementado para manipular las piezas**;
10. Para aplicar presión en la tubería, dejar pasar de 24 a 48 horas;
11. Cierre bien el envase después del uso y evite dejarlo abierto mientras realiza la aplicación.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Viscosidad media:** Facilita efectuar operaciones de pegado con rapidez.
- **Cumple ASTM D-2564:** Atiende normativa D-2564.

PROPIEDADES

- **Color** Transparente
- **Viscosidad** 1000 – 2000 cPs
- **%Sólidos** 24 – 27%
- **Presión hidrostática mínima** 2 horas @ 400 psi
- **Tiempo de secado (10-20°C)** 4-5 minutos
- **Tiempo de secado (20-30°C)** 1-3 minutos

*Características controladas por el laboratorio de control de calidad

** Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación

PRESENTACIÓN

Código	Envase	Piezas por caja
5400073	Lata 473ml con aplicador	12
5400072	Lata 236ml con aplicador	24
5400071	Lata 118ml con aplicador	24
5400070	Tubo 60ml (blister)	36

Fecha de última revisión: No. 927, agosto, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.





Afíx Pegamento PVC Sanitario Transparente

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

730 días; Almacénese bien cerrado en un lugar bajo techo, fresco y seco, teniendo especial cuidado de que se encuentre alejado de lugares con muy baja temperatura (menor a 5°C), debido a que el adhesivo incrementa su viscosidad lo cual dificulta su aplicación. Solicite y consulte nuestra hoja de seguridad. Preste atención sobre los riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo y consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad. Rotar el stock: primeras entradas primeras salidas. Manténgase lejos del alcance de los niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

PRECAUCIONES DE USO

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo.

SOPORTE TÉCNICO

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a afix@artecola.com.mx.

Fecha de última revisión: No. 927, agosto, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. www.useafix.mx

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.

