

## Clave 793

### 1. Descripción del producto:

Respaldo para discos de lija autoadherible

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Dimensiones (in):</b> | 5" x 5/16-24"        |
| <b>Dimensiones (mm):</b> | 125 x 7.9-24         |
| <b>Especificación:</b>   | 125 VELCRO SIN HOYOS |
| <b>Máx. rpm:</b>         | 12,000               |



VELCRO® y marcas adicionales de Velcro son propiedad de Velcro Industries B.V. usadas con autorización.



Lijadora  
rotoorbital

### 1. Aplicación

- Respaldo para discos de lija con velcro y sin hoyos.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en una lijadora rotoorbital.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija autoadherible en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

### 3. Información de seguridad

- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

### 5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 pieza.