

Clave 799

1. Descripción del producto:

Respaldo para discos de lija

Dimensiones (in): 6" x 5/16-24"

Dimensiones (mm): 150 x 7.9-24

Especificación: 150 VELCRO SIN HOYOS

Máx. rpm: 10,000



VELCRO® y marcas adicionales de Velcro son propiedad de Velcro Industries B.V. usadas con autorización.



Lijadora rotoorbital

1. Aplicación

- Respaldo de poliuretano para montar discos de lija autoadheribles de 150 mm con velcro, ligero, flexible y perfectamente balanceado para un lijado uniforme, lo que permite obtener excelentes acabados en las piezas.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una lijadora rotoorbital.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 pieza.