

Clave
952

1. Descripción del producto:

Respaldo para esponjas de pulido

Dimensiones (in): 6" x 5/8"-11H

Dimensiones (mm): 150 x 15.9-11H

Especificación: RESP. P/ESPONJA C/VELCR

Máx. rpm: 2,000



VELCRO® y marcas adicionales de Velcro son propiedad de Velcro Industries B.V. usadas con autorización.



1. Aplicación

- Respaldo para montar las esponjas para pulido de 150 mm de diámetro.
- Se usa en el pulido de pintura automotriz a baja velocidad, no debe montarse en esmeriladoras de alta velocidad.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una esmeriladora angular.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el bonete en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 pieza.