

## Clave 1392

### 1. Descripción del producto:

Rodillo de fibra

**Dimensiones (in):** 4-1/4" x 4" x 5/8"-11H


**Dimensiones (mm):** 110 x 100 x 15.9-11H

**Especificación:** ALO-GSO

**Máx. rpm:** 3,700



### Tipo RF



**D = 110 mm**  
**T = 100 mm**  
**H = 15.9 mm**



Pulidora de velocidad variable

### 1. Aplicación

- Para dar acabado mate no. 4 y para eliminar pequeñas rebabas en acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre y otras aleaciones.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora de velocidad variable.
- Monte el rodillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Respete el sentido de giro marcado con una flecha en la etiqueta.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- Maneje el rodillo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si el rodillo sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se detecta un daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde el rodillo sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.