



**Boletín Técnico No.516 Rev.01**

## DESCRIPCIÓN

El producto AFIX® 390 es un adhesivo blanco de uso general a base de polímeros sintéticos que proveen un excelente adhesión a los sustratos y es altamente utilizado por profesionales de la construcción.

## APLICACIÓN

El AFIX® 390 es utilizado en construcción como aditivo para concreto, mortero, sellador, pastas, recubrimientos de techos y pisos. Además, puede emplearse en la industria de muebles para: fabricación de puertas de tambor de fibra, triplay, etc. Este producto es usado como adhesivo de uso general para pegar papel y cartón, así como para fines escolares y manualidades.

### METODO DE APLICACIÓN

Las superficies a unir deben estar libres de polvo, grasa, humedad y suciedad antes de aplicar el producto recomendamos en los ensamblados con este producto reforzar con clavillo. Aplique la cantidad suficiente y uniforme de pegamento sobre una de las superficies a pegar, la aplicación de este se puede llevar a cabo con una brocha, rodillo, aplicadores de boquilla, mamila, etc.

El producto Afíx 390 es recomendado ampliamente para construcción, se puede aplicar en muros deteriorados o recién construidos para lechado de azoteas, fortificador de pinturas y funciona como nivelador de pisos.

### TEMPERATURA SUGERIDA DE APLICACIÓN

Se sugiere que la temperatura de aplicación de este producto no sea menor a 10 °C o más de 40°C

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Tiempo Abierto** ⇒ Permite realizar la aplicación de varias piezas y manipularse durante 15 min.
- **Versatilidad** ⇒ El AFIX®390 cuenta con una amplia versatilidad de sustratos a unir como papel, madera, morteros, cerámicos y concreto.
- **Amigable con el Medio** ⇒ Producto libre de solventes orgánicos



## PROPIEDADES TÍPICAS

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| **Color             | Blanco           |
| *Viscosidad @ 25 °C | 4,000-12,000 cps |
| *pH                 | 4 - 8            |
| *% Sólidos          | 20-24            |

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. [www.artecola.com.mx](http://www.artecola.com.mx)

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos.



## EMPAQUE

---

Tambor de 200 kg , cubeta 18 kg, galón 5 kg y envase 1 kg. Consulte a la Central de Relacionamiento con el Cliente (CRC) o a su representante de ventas para otras opciones de embalaje.

## TIEMPO DE VIDA & ALMACENAJE

---

365 días. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de su empaque original a una temperatura superior a 15°C y no mayor a 30°C.

## LIMPIEZA

---

Utilice una franela o estopa húmeda para remover el adhesivo cuando se encuentre fresco. En caso de que el adhesivo esté seco se recomienda lijar hasta que este desaparezca.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

---

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

## PRECAUCIONES DE USO

---

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo.

## SOPORTE TÉCNICO

---

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a [technicalservice@artecola.com.mx](mailto:technicalservice@artecola.com.mx).