



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

ITW POLY MEX S. de R.L. de C.V.
Av. del Marqués No. 40, Parque Ind. Bernardo Quintana
El Marqués, Querétaro, C.P. 76246
Tel. Ventas (55) 5089-2870,
STJ: D.F. y AM. (55) 50-89-2876,
resto del país, 01-800-8412040.
✉: soporte_tecnico@itwpolymex.com
www.itwpolymex.com

INFORMACIÓN GENERAL

SOLDADURA EN FRÍO


La Soldadura en Frio es un sellador de superficies metálicas espeso, de color gris, de fácil aplicación. Este producto soporta temperaturas entre -65°F a 302°F (-54°C a 150°C). Resiste agua, anticongelante, aceite y gasolina.

Catálogo:

Código	Contenido
61-A	70 g Tubo

INSTRUCCIONES DE USO

La soldadura líquida es aplicada mediante el uso de una espátula en la superficie a ser sellada. Para mejores resultados, las superficies deben estar limpias y libres de suciedad, grasa y pintura. Aplicar varias capas cuando el área a reparar sea muy grande. Mantenga el tubo cerrado cuando no lo use, ya que este se evapora.



NOTA: Para limpiar sus manos utilice alcohol. Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como un sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Fácil de aplicar
- Trabaja hasta 302°F (150°C)
- No se necesita medir o mezclar

APLICACIONES

- Sella y rellena uniones de partes metálicas, sella grietas, perforaciones en cabezas y monoblocks, sella fugas en tanque de gasolina, sella costuras de soldadura, etc..

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en un lugar frío y seco, en envases cerrados a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F). A menos que se indique lo contrario en la etiqueta. El almacenamiento óptimo se alcanza debajo de la mitad de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Para información específica del tiempo de vida útil del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico.

PROPIEDADES

Color	Pasta Color gris aluminio
Olor	Alcohol-MEK
Viscosidad Brookfield a 25°C (Spd # 1 a 50 r.p.m).	N/D
% Sólidos	N/D
Solubilidad en agua:	Insoluble
Gravedad específica:	N/D

PRECAUCIONES:

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos del sol. Almacene en su recipiente original y lejos de alimentos y bebidas. Evite la inhalación de los vapores de este producto. Evite el contacto excesivo con la piel. Evite la ingestión de este material. La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retirados y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLY MEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

FECHA DE ELABORACIÓN: 20.12.12

EMISIÓN: 01

REVISIÓN:01